

## CATÁLOGO

**LAS TRANSICUBAS® TANKGO® SON AUTÉNTICAS FORTALEZAS 100% PLÁSTICAS:**  
ANTICORROSIÓN TOTAL, ALTA SEGURIDAD, GRAN ERGONOMÍA, LARGA VIDA ÚTIL.

TODAS LAS VENTAJAS DEL PLÁSTICO EN UN DISEÑO ABSOLUTAMENTE AVANZADO.

### FIABILIDAD Y DURABILIDAD

Sólidas y de alta resistencia a los impactos y al trato duro. Larga vida, en uso intensivo

### ANTICORROSIÓN

100% plástico, sin partes metálicas

### ESTANQUEIDAD TOTAL

Comprobada mediante test individual tras la fabricación

### VERSATILIDAD

Almacenamiento y transporte de todo tipo de líquidos: corrosivos, farmacéuticos y alimentarios

### ERGONOMÍA

Fácil acceso a la tapa y a la válvula

### MANEJABILIDAD

Entradas de horquillas normalizadas y patines antivuelco en las 4 caras

### APILAMIENTO ESTABLE Y SEGURO

4 pivotes de apilamiento

### ROBUSTEZ

Válvula robusta y de fácil acceso, que asegura el vaciado total

### SEGURIDAD E HIGIENE

Formas redondeadas, no lesivas, fáciles de limpiar

### RENTABILIDAD

Inalterables, no requieren mantenimiento y son totalmente reutilizables durante toda su vida útil.

### HOMOLOGACIÓN ADR

Homologadas para el transporte de materias peligrosas por carretera y fabricadas de acuerdo a las rigurosas normas comunitarias. Grupos ADR: 3, 5.1, 5.2, 6.1, 8

### PERSONALIZACIÓN

4 grandes zonas para etiquetaje (empresa y/o producto contenido). Colores especiales para recipiente y base, bajo demanda



### 1- 1.000 litros - Ref. MTE

versión homologada ADR por TÜV  
identificación homologación integrada en masa (MOLD IN)  
tapa roscada DN 150, válvula de esfera DN 50, venteo dos posiciones (abierto/cerrado) según producto almacenado  
dim. ext.: La.1.160xAn.1.160xAl.1.355 mm  
capacidad útil: 1.000 litros  
capacidad total: 1.060 litros  
peso en vacío: 89 kg  
peso máximo en orden de carga: 1.990 kg  
densidad máx. del líquido a transportar: 1,9  
presión de servicio: atmosférica  
colores estándar: recipiente natural con paleta negra para productos no fotosensibles, recipiente negro con paleta roja para productos fotosensibles; otros, bajo demanda  
apilado en vacío: 2/1  
interapilable en vacío con las Tankgo® de 500, 600 y 800 litros  
ver kits de cierre y accesorios opcionales en cuadro pág. 15

### 1.000 litros - Ref. MTS

versión estándar  
variaciones sobre la referencia anterior: tapa roscada DN 150 o DN 400, posibilidad de uso de válvula mariposa DN 50